バッテリー・チャージャー製品リスト

No.	製品外観	仕様
1		安全な鉄系リチウムバッテリーIP65防水可搬式電源 大容量の12VDC/3.5kWh 型番:KIP12271 [12.8(12)VDC/271Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信 外寸:W427×D328×H236(mm) (突起物除く) 本体重量:約27.5Kg 付属品:取り付けケーブル
2		安全な鉄系リチウムバッテリーIP65防水可搬式電源 大容量の24VDC/2.5kWh 型番:KIP24100 [25.6(24)VDC/100Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信 外寸:W427×D328×H236(mm) (突起物除く) 本体重量:約25Kg 付属品:取り付けケーブル
3		3Uラックタイプ安全な鉄系リチウムバッテリー 2.5kWh 型番:K348050 [52.8(48)VDC/50Ah] または K324100 [26.4(24)VDC/100Ah)] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信 外寸:W440×D470×H132(mm) (突起物除く) 本体重量:約33Kg 付属品:取り付けケーブル 参考小売価格:￥430,000(税別)
4	準備中	5Uラックタイプ安全な鉄系リチウムバッテリー 5kWh 型番:K548100 [51.2(48)VDC/100Ah] または K524200 [25.6(24)VDC/200Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信 外寸:W460×D400×H200(mm) (突起物除く) 本体重量:約52Kg 付属品:取り付けケーブル 参考小売価格:￥680,000(税別)
5		組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 1.2kWh 型番:KP12100 [13.2(12)VDC/100Ah] または KP24050 [26.4(24)VDC/50Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信ポート付き 外寸:270x195x234mm(WxDxH) (突起物含む) 本体重量:約11.6Kg
6		組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 792Wh 型番:KA12060 [13.2(12)V/60Ah] または KA24030 [26.4(24)V/30Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信+充放電個別接続 外寸:W305×D224×H131(mm) (突起物除く) 本体重量:約10Kg 付属品:取り付けケーブル
6	準備中	組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 792Wh 型番:KA12034 [13.2(12)V/34Ah] または KA24017 [26.4(24)V/17Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信+充放電個別接続 外寸:W305×D224×H131(mm) (突起物除く) 本体重量:約4.6Kg 付属品:取り付けケーブル
7		組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 2560Wh 型番:KA24100 [25.6(24)V/100Ah] BMS保護回路機構内蔵+RS485通信+充放電個別接続 外寸:W315×D210×H228(mm) (突起物除く) 本体重量:約22Kg 付属品:取り付けケーブル
8		組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 224Wh 組み込み用サブパック 型番:KX12017 [13.2(12)V/17Ah (224Wh)] BMS保護回路機構搭載 外寸:W83×D175×H83(mm) (突起物除く) 本体重量:約2Kg 付属品:取り付けネジ(要相談)
9		組込み用安全な鉄系リチウムバッテリー 264Wh 組み込み用サブパック 型番:KX12020 [13.2(12)V/20Ah (264Wh)] BMS保護回路機構内蔵 外寸:W83×D192×H83(mm) (突起物除く) 本体重量:約2.5Kg 付属品:取り付けネジ(要相談)
10		マルチステージバッテリーチャージャー 型番:HT-C-30-12PSE ●出力電流(電圧):30/15A (12V) 2 Mode充電電流設定可能 ●AC入力電圧範囲:100～240VAC ※PSE認証済 外寸:252×142×72mm(WxDxH) 本体重量:2.5Kg 付属品:リモートコントロールLCD、 接続ケーブル一式
11		マルチステージバッテリーチャージャー 型番:HT-C-15-24PSE ●出力電流(電圧):15/7A (24V) 2 Mode充電電流設定可能 ●AC入力電圧範囲:100～240VAC ※PSE認証済 外寸:252×142×72mm(WxDxH) 本体重量:2.5Kg 付属品:リモートコントロールLCD、 接続ケーブル一式
12		マルチステージバッテリーチャージャー 型番:DQ48-183 ●出力電流(電圧):18A (48V) 10種類の充電アルゴリズム内蔵で 40～400Ah の バッテリーに対応 ●AC入力電圧範囲:85～265VAC 外寸:280×246×110mm(WxDxH) 本体重量:5Kg 付属品:接続ケーブル一式

販売元:株式会社アークテイク
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-2-5 フレンドビル6階 TEL 03-5330-6711 FAX 03-5330-6710